


Ydervæg: REI 60 A2 -s1,d0
Træelement
Mineraluld
Facadepuds

Murpap føres op af bagvæg
Ventec vindspærre(K110 B-s1,d0)
Ventec facadeplade+puds

Sto udluftningsprofil
Eksp. fugebånd+stopning
Elastisk fuge

120x45 reglar på murpap
Sto kantprofil
Afvandnings profil

Radonsikring
100 mm polystyren+10 mm sokkelplade



Leca 120x190 mm
Lodret forankring
Fugtsikring

Dræn

45x45 Lægter
2 lag gips
15 mm finer
Dampspærre

Gulvopbygning:
14 mm parket
3 mm afretning
Fugtspærre
100 armeret beton/incl gulvvarme
2x200 mm Sundolit S80
Min 50 mm komprimeret afretningslag

OK Gulv 0.000

Ok Beton -0.022

NB. Bemærk at på facedevægge, ligger
modullinier på yderside facadeplade+puds.

Sokkeldetalje 1
1 : 5

Detalje identisk med Rækkehuse, 4.1, 4.2, 8.1, 8.1

C					
B					
A	28.11.16	ME			Fugtsikring ved sokkel tegnet ind
Rev.	Dato.	Konst./Tegn.	Kontrol	Godk.	Beskrivelse af revisionen

Trylleskoven 1, boligø 2 og 5 dobbelthus

Detalje identisk med Rækkehuse, 4.1, 4.2, 8.1, 8.1

Hovedprojekt

Emne: Snit i sokkel ved gavl

Tegn. nr.K01_H5_N02

Mål: 1 : 5 Konst./Tegn.:ME Kontrol. JE Godk. Approver Dato: 28/11/16

BYGHERRE:
RS Trylleskoven 1 ApS
Stumpedyssesvej 17
2970, Hørsholm

INGENIØR:
Kærsgaard & Andersen A/S
Strandvænget 25, 2100 Kbh Ø
+45-40413098, +45-70271131
KAAI.dk

ARKITEKT:
Edvars & Edvars
arkitekter maa-ua
Ahlgade 40A
4300 Holbæk
+45-61551866
Jes@edvars.com