



MBK anvisning

Blad nr. V 4169C

Beck & Jørgensen A/S

Hovedkategori	Vedligeholdelse
Kategori	Træværk, indvendig
Dato	April 2004
Byggemateriale	Træ, massivt, høvlet
Funktionsklasse	II Æstetiske og middel funktionelle krav
Nuværende behandling	Plastemalje
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
Slutbehandling	Plastemalje
Kodenummer	00-1
Behandlingsanvisning	<ul style="list-style-type: none"> - vask - afrensning af løstsiddende og slibning af ujævnheder - isolering over knaster og gennemslag - pletspartling med acrylplastspartelmasse - pletning med acrylplasmellemmaling - 2 gange plastemalje, glans: _____ <p>Mellemslibning og afstøvning er indeholdt.</p> <p>Vedhæftning: Tapeprøve, kl. 0-2 Afsmitning: Afsmitning, kl. 10</p> <p>Relevante Beck & Jørgensen produkter</p> <ul style="list-style-type: none"> 705 Forsegler 725 Acrylspartel 720 S-Grunder Vandig Udgået 726 Supergrund Acrylmellemmaling 787 Pari-Dan, Glans 80 Vandig Udgået 784 Pari-Dan, Glans 30 Vandig 786 Pari-Dan, Glans 50 Vandig 788 S-Emaillé

Anvendelsen af anvisningerne fritager ikke de implicerede i et hvert byggeri for deres sædvanlige ansvar, da det i hvert tilfælde må vurderes, om den enkelte anvisning er anvendelig til netop det brug. Brug af anvisningerne sker således på eget ansvar helt på linie med det, der er gældende for selvstændigt udarbejdede løsninger. Brugen af anvisningerne forudsættes kun brugt af teknisk sagkyndige.